

etikhus



Etikhus – mer än ett hus

Rumsbeskrivning R-00:1

2011.02.09

Kundnr:	O027	Vår referens:	Ulf Werner
Kundnamn 1:	Martin K Bekken	Pers nr:	Tel arb: 0738-100504
Kundnamn 2:		Pers nr:	Tel hem: 0340-671919
Nuv adress:	Trulsagata 16A	Ort:	Varberg
Post nr:	432 54	E-post:	martin.bekken@bewi.com
Lev adress:		Ort:	
Postnr:			
Fast.bet:	Årnäs 6:56		

Bifogade dokument till rumsbeskrivningen:

Vitvaror standardpaket

Siemens standardpaket tvättmaskin och torktumlare

Porslin

Rum:

Golv:

Sockel:

Vägg:

Tak:

Utrustning:

Bottenvåning

R	101 Entré	▼
G	Klinker, plattor etikhus standard 30x60 (Beckers nya hem i Varberg)	▼
S	12 x 56 Släta vit fabriksmålad	▼
V	22x170 Finsågad rakkantad falspanel - vitmålad, monteras liggande.	▼
T	22x170 Finsågad rakkantad falspanel - vitmålad, monteras liggande.	▼
U	1st slät vit 80cm garderob, trappa enligt leveransbeskrivning	▼

R	102 Hall	▼
G	Kähns, Verona ek, borstad mattlackad, 2-stav	▼
S	12 x 56 Släta vit fabriksmålad	▼
V	22x170 Finsågad rakkantad falspanel - vitmålad, monteras liggande.	▼
T	22x170 Finsågad rakkantad falspanel - vitmålad, monteras liggande.	▼
U		▼

R	103 Klk	▼
G	Kähns, Verona ek, borstad mattlackad, 2-stav	▼
S	12 x 56 Släta vit fabriksmålad	▼
V	22x170 Finsågad rakkantad falspanel - vitmålad, monteras liggande.	▼
T	22x170 Finsågad rakkantad falspanel - vitmålad, monteras liggande.	▼

R	104 Sovrum 1	▼
G	Kähns, Verona ek, borstad mattlackad, 2-stav	▼
S	12 x 56 Släta vit fabriksmålad	▼
V	22x170 Finsågad rakkantad falspanel - vitmålad, monteras liggande.	▼
T	22x170 Finsågad rakkantad falspanel - vitmålad, monteras liggande.	▼
U		▼

R	105 Vardagsrum/Matsal	▼
G	Kähns, Verona ek, borstad mattlackad, 2-stav	▼
S	12 x 56 Släta vit fabriksmålad	▼
V	22x170 Finsågad rakkantad falspanel - vitmålad, monteras liggande.	▼
T	22x170 Finsågad rakkantad falspanel - vitmålad, monteras liggande.	▼
U	Contura 550:1 med tilluft & gnistskydd i plåt samt premodulskorsten	▼

R	106 Kök	▼
G	Kähns, Verona ek, borstad mattlackad, 2-stav	▼
S	12 x 56 Släta vit fabriksmålad	▼
V	22x170 Finsågad rakkantad falspanel - vitmålad, monteras liggande.	▼
T	22x170 Finsågad rakkantad falspanel - vitmålad, monteras liggande.	▼
U	Inredning från Himlekök enligt leveransbeskrivning	▼

Köksblandare Mora enligt nedan i denna beskrivning.

R	107 Wc-D/tvätt	▼
G	Klinker, plattor etikhus standard 30x60 (Beckers nya hem i Varberg)	▼
S	Klinkersockel	▼
V	22x170 Finsågad rakkantad falspanel - vitmålad, monteras liggande.	▼
T	22x170 Finsågad rakkantad falspanel - vitmålad, monteras liggande.	▼
U	Inredning från Himlekök enligt leveransbeskrivning	▼

Blandare Mora till handfat och dusch enligt nedan i denna beskrivning

Övre plan

R	201 Loft	▼
G	Kähns, Verona ek, borstad mattlackad, 2-stav	▼
S	12 x 56 Släta vit fabriksmålad	▼
V	22x170 Finsågad rakkantad falspanel - vitmålad, monteras liggande.	▼
T	22x170 Finsågad rakkantad falspanel - vitmålad, monteras liggande.	▼
..		▼



KS 38RV73EU

rostfritt stål


Kan kombineras med: GS32NV73EU

Kylskåp, 186 cm

- Energiklass A+, 144 kWh/år
- Dörr rostfritt stål EasyClean, sidor Krom-inox-metallic
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Total nyttovolym: 355 l
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Superkyla med automatisk återställning
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara
- Kromat flaskställ
- Flyttbar låda
- Grönsakslåda
- Extra kraftig belysning
- Vertikalt rostfritt handtag
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar

Tekniska fakta

Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Anslutningseffekt, W: 90
Energiförbrukning, kWh/24 h: 0.40
Energiförbrukning per år, kWh: 144.2
Buller (dB(A) re 1 pW): 39



GS 32NV73EU

rostfritt stål

Kan kombineras med: KS38RV73EU

Frys-skåp, 186 cm

- Energiklass A+, 303 kWh/år
- Dörr i rostfritt stål EasyClean, sidor Krom-inox-metallic
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- **** -frys: 244 l nyttovolym
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Akustiskt och optiskt varningssystem
- Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 15 timmar
- 2 infrysningsfack med transparent lucka
- 5 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox
- Fryskalender
- Vertikalt rostfritt handtag
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Anslutningseffekt, W: 90
Energiförbrukning per år, kWh: 302.9
Energiförbrukning, kWh/24 h: 0.83
Buller (dB(A) re 1 pW): 42



EH651TE11E - ramlös Design Induktionshäll, 60 cm

Produktegenskaper

Tekniska specifikationer

Kataloger och broschyrer



- touchControl-styrning
- 4 induktionszoner med kokkärlsavkänning
- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- 17 effektlägen
- Digital 2-stegs restvärmeindikering
- Barnsäkring
- Säkerhetsavstängning
- powerManagement funktion, gör det möjligt att reglera hällens maximala effekt

HF 25M5L2

rostfritt stål

Mikrovågsugn, vänsterhängd

- För inbyggnad i 60 cm brett överskåp (min. 30 cm djup), installation 60 cm brett högskåp
- Produkten finns i både höger- och vänsterutförande, ej omhångningsbar
- Ugnsvolym: 21 l i rostfritt stål
- cookControl - 7 automatikprogram
- 5 effektlägen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Inverterteknologi - skonsam uppvärmning
- Minnesfunktion (2 minnesplatser)
- Displayfärg vit och blå ljusdioder
- Elektronisk klocka
- Nedsänkbara vred

Tekniska fakta

Anslutningseffekt, W: 1220

Ugnens invändiga mått (H x B x D i mm):

220 x 350 x 270

Mått i mm (H x B x D): 382 x 595 x 320

Nischmått i mm (H x B x D): 362-380 x 560 x 300





LC 657BB40S

rostfritt stål

Väggmonterad flätkåpa, 60 cm

- Kapacitet friblåsande: Normal: 670 m³/h, intensiv: 800 m³/h
- Kapacitet enligt DIN/EN 61591: Normal: 650 m³/h, intensiv: 770 m³/h
- Ljudeffekt vid högsta normalläge: 51 dB (A), motsvarar 65 dB (A) re 1pW enligt DIN/EN 60704-2-13
- Displayfärg vit
- Elektronisk styrning via knappar med digital display
- 3 hastigheter och intensivläge
- Intensivläge med automatisk återgång
- Belysning: 2 x 20 W halogenlampor
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Easy Mounting System - Förenklar monteringen av fläkten
- För frånluft eller kolfilterdrift (extra tillbehör)
- Kallrasskydd ingår

Tekniska fakta

Anslutningseffekt, W: 290

Produktmått i mm (H x B x D): 653-1097 x 600 x 500

Produkt höjd frånluft (i mm): 653-982

Produkt höjd kolfilter (i mm): 653-1097



WM 14Q460DN

vit

Frontmatad tvättmaskin

- 20% lägre energiförbrukning (0,15 kWh/kg) än gränsvärdet (0,19 kWh/kg) för energieffektivitetsklass A
- Kapacitet: 1 - 7 kg
- Centrifugeringsvarvtal: 1400 - 400 varv/min
- varioPerfect: tids- eller energioptimering av program med perfekt tvättresultat
- Trumma i waveDrum-design för skonsam och effektiv tvätt
- waterPerfect: avancerat system för resursnål vattenförbrukning
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Display för programförlopp, resttid och förinställning av sluttid upp till 24 h
- Specialprogram: Syntet special, Underkläder, Outdoor, Skjortor, Supersnabb 15, Mix, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden
- touchControl-knappar: Start/Paus för påfyllning, Lättstruket, Extra sköljning, ecoPerfect, speedPerfect, Val centrifugeringsvarvtal/Sköljstopp
- Flödessensor för optimal vattenförbrukning
- Flerfaldigt vattenskydd
- 3D-aquaTronic
- Steglös mängdautomatik
- Skumavkänning
- Obalanskontroll
- Självrengörande tvättmedelsfack
- Indikation av överdosering
- Barnspärr
- 32 cm stor lucköppning, dörr med 165° öppningsvinkel
- Lucka med magnetlås

Tekniska fakta

Mått i mm (H x B x D): 843 x 598 x 591
Anslutningseffekt, W: 2300
Genomsnittlig tvättid, 60°C bomull och fylld maskin (min): 180
Energiförbrukning, kWh/24 h: 1.05
Vattenförbrukning, (l): 42



WT 46E364DN

vit

Luftkondenstumlare

- Kapacitet: 1 - 7 kg
- Förbrukning vid 7 kg skåpstorr bomullstvätt: 1400 v/min - 3.36 kWh - 112 minuter; 1000 v/min - 3.92 kWh - 131 minuter
- DUO-Tronic, elektronisk fuktavkänning
- softDry-system: Extra stor rostfri trumma med valkar i soft-design
- Display för resttidsvisning och förinställning av sluttid upp till utan tidsförval
- Specialprogram: Ylle finish, Mix, Outdoor, Varmt 20, Supersnabb 40
- touchControl-knappar: Start/Stop, Skon, Signal, Skrynkelskydd
- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Belysning i trumman
- Lysdioder visar hur torr tvätten är samt när maskinen behöver rengöras.
- Luckhängning: höger

Tekniska fakta

Mått i mm (H x B x D): 842 x 598 x 625
Anslutningseffekt, W: 2800
Förbrukning: skåpstorr bomullstvätt 1000 v/min: 3.9



Tvättställ IFÖ Sign 7322



Tvättställsblandare Mora Inxx A1



Wc-stol GB Artic 4300



Köksblandare Mora Inxx A1:



Duschvägg i klarglas alternativt screenglas.

	<p>Skagen Rak Natur/Klarglas (standard)</p> <p>Modell LHR 88x88 med klart härdglas och profiler i natur.</p> <p>Profiler: Vita, Natur, Glans, Brons. Glastyper: Klarglas, Tonat, Screen. Glastjocklek: 6 mm. Storlek: 68x68, 78x78, 88x88 cm.</p>
	<p>Skagen Rak Natur/Screen (tillval)</p> <p>Dörrarna har lyftångjärn som lyfter 7 mm och kan vikas inåt/utåt längs husväggarna. Dörrarna har släpläst nedtill. Skagen duschhörn kan byggas ut 5 cm med HL-5 profil, men kan inte kombineras med Maso modulsystém. Skagen rak kan också användas som vikbar skärmvägg. Beställ endast en dörrsektion. Duschhörn med oliksidiga mått t.ex. 68x88 går inte 88 dörren att vika in helt mot husväggen.</p> <p>Profiler: Vita, Natur, Glans, Brons. Glastyper: Klarglas, Tonat, Screen. Glastjocklek: 6 mm. Storlek: 68x68, 78x78, 88x88 cm.</p> <p>Modell LHR 888 med härdglas Screen och profiler i Natur.</p>

Dusch Mora Inxx S5



Rumsbeskrivningen godkännes:

Ort & Datum:

Köpare:

Säljare:

.....

.....